



LISSMAC

Tél. +352 28 48 01 40
Email : contact@diatom.lu



CDM 46-63 W



CDM 25-33 W



CDM 20 WG



CDM 20 W

- Moteurs de carottage compacts pour le carottage à eau ou à sec
- Trois vitesses de rotation en fonction du diamètre
- Arceau de protection et de support vertical
- Equipés du système MULTI-TRONIC :
 - Embrayage à friction électronique
 - Confort d'utilisation et une durée de vie maximale
 - Protection contre la surcharge
 - Démarrage en douceur
 - Sécurité maximale grâce à un couplage de sécurité électronique et mécanique
- Inclus : connecteur d'eau, disjoncteur PRCD et jeux de clés

Type		CDM 20 W	CDM 20 WG	CDM 25 W	CDM 33 W	CDM 46 W	CDM 63 W
Puissance	Kw	2		2,5	3,3	4,6	6,3
Tension	V		230			400	
Ampérage	A	9,5		12	16	8,5	11
Raccord	"	UNC 1 1/4 - R 1/2		UNC 1 1/4	UNC 1 1/4		
Ø max. forêt sur bâti	mm	160/80/40		250/120/80	350/160/100	400/220/150	500/320/210
Vitesse en charge	Tr/min	480 / 980 / 2020		310/670/1000	220/420/650		
Dimensions (LxIxh)	mm	515/115/161	420/115/295	541/148/169	508/148/169		
Poids	kg	6,6		12,7	13,3	24	27

Distributeur exclusif
France

www.diatom.lu