



MINIGRUE ROULANTE

LMK 300 TFE LMK 400 TFE LMK 400 TFE/DK

FABRICATION ALLEMANDE



tourelle à roulements



griffe de levage VSG 510



différentes griffes disponibles



mât télescopique



- Facilite le déplacement d'éléments pesants ou encombrants
- Le châssis, la tour et la flèche sont entièrement galvanisés à chaud : robustesse, pas de rouille ni de peinture écaillée
- Avance motorisée
- Mât télescopique
- Montage et démontage simple à l'aide d'une pompe hydraulique électrique
- Version DK : boîtier de commande radio inclus
- Palan : alimentation électrique intégrée à la flèche par un treuil à câble

TYPE	LMK 300 TFE	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE/ DK
CHARGE UTILE À PORTÉE 5 M	300 KG		400 KG
HAUTEUR DE CROCHET		4500-6000 MM	
RAYON DE ROTATION BALLAST		1500 MM	
TENSION		400 V/ 50 Hz	
VITESSE DE MONTÉE		2-8 m/ MIN	
DIMENSIONS DE TRANSPORT LxH		6100 x 2100 x 2000 MM	
POIDS SANS BALLAST		991 KG	1107 KG
BALLAST	730 KG		1070 KG



commande filaire pour LMK 400 TFE/DK CC-01

commande radio-fréquence pour LMK 400 TFE/DK RC-01

commande EHS-4/S6 pour utilisation à 1 personne

commande multifonctions MST2-8/S6

griffe SG 125-250-B30

griffe SG 250-500-B30

griffe RSG 125-250-B25

griffe VSG 510

Tél : +352 28 48 01 40
Email : contact@diatom.lu

www.diatom.lu

